



Teleskop-Anlegeleiter Professional 3.74 m

SKU: 210.029A

CHF 268.00 (CHF 289.70 inkl. MwSt.)



Beschreibung

Die Teleskop-Anlegeleiter ist einfach in der Bauart, kann jedoch dank der hochwertigen Verarbeitung sowie innovativem System in diversen Situationen angewendet werden und bietet durch rutschfeste Sprossen einen sicheren Stand in jedem Einsatz. Die Professional kann platzsparend transportiert werden, lässt sich aber auch innert Kürze auf die gewünschte Höhe ausziehen, welches die perfekte Arbeitshöhe ermöglicht.

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel

abweichen. Ihr FOPPA-Team

Dank der kompakten Bauform ist die Teleskop-Anlegeleiter optimal zur Verwendung in engen oder schwer zugänglichen Räumlichkeiten und erleichtert durch den minimalen Schwenkradius eine ideale Positionierung. Zudem verfügt Sie über ausklappbare Füße, welche insbesondere bei komplett ausgezogener Leiter eine zusätzliche Sicherheit bietet. Im Weiteren ist die Professional mit einem innovativen Sicherheitssystem (eingebaute Gleitbremsen) ausgestattet, das beim zusammenschieben zum Einsatz kommt und Quetschverletzungen durch unkontrolliertes zusammenklappen verhindert. Die breiten sowie rutschfesten Sprossen wurden speziell für den professionellen wie auch sicheren Einsatz konzipiert und garantieren eine lange Lebensdauer.

Merkmale:

Optimales Hilfsmittel welches vielseitig eingesetzt werden kann und über eine kompakte Bauart verfügt
Individuelle Anpassung an bestehende Einsatzbedingungen durch Teleskop-System und min. Schwenkradius
Innovatives Sicherheitssystem mit Gleitbremse zur Verhinderung eines unkontrollierten Zusammenklappens
Zusätzliche ausklappbare Stützfüsse für zusätzliche Sicherheit bei komplett ausgezogener Leiter

Technische Daten:

Material: Aluminium

Sprossen: 13 Stk.

Masse ausgezogen (L x B): 375 x 50 cm

Masse eingezogen (L x B): 90 x 50 cm

Gewicht: 13 kg

Zulassungen: EN 131-6