



Tragbarer Wasserwerfer PARTNER 2 von LEADER® - oszillierend

SKU: 223.581

CHF 5'268.00 (CHF 5'694.70 inkl. MwSt.)



Beschreibung

Der mobile Wasserwerfer PARTNER 2 OSC mit Oszillation aus dem Hause LEADER® bietet eine enorme Durchflussmenge von bis zu 3'000 l/min und gehört somit zu den leistungsfähigsten tragbaren Monitoren auf dem Markt. Dabei ist eine automatische Schwingung mit einer Amplitude von 20° - 40° möglich, was eine autonome Kühlung von grossen Flächen sicherstellt. Das kompakte Design und die ergonomische Form sorgen für maximale Flexibilität sowie Sicherheit während des Einsatzes. Der PARTNER 2 erzielt eine ausgezeichnete Löschwirkung und lässt sich beispielsweise zum Schnellangriff, zur Erhaltung einer Riegelstellung, zur Kühlung oder als Objektschutz einsetzen. Die vertikale sowie horizontale Einstellmöglichkeit lässt sich selbst unter Druck ohne grossen Kraftaufwand verstellen und deckt ein breites Einsatzspektrum ab. Der maximale vertikale Sprühwinkel von 85° erlaubt beinahe eine senkrechte Wasserabgabe, was enorme Vorteile bei der Bekämpfung von hohen Gebilden bringt. Die Klappfüsse besitzen an den Enden Hartmetall-Spitzen, die maximale Stabilität garantieren und somit ein Verrutschen während des Einsatzes verhindern. Sollte es trotzdem unter extremen Bedingungen zu einem unbeabsichtigten Verschieben des Wasserwerfers kommen, sorgt das integrierte Sicherheitsventil für einen sofortigen Druckabfall, was die Sicherheit für Einsatzkräfte erhöht und die Ausrüstung schützt. Ausserdem kann der mobile Wasserwerfer mittels einer Fangleine zusätzlich gesichert werden. Die schnelle Inbetriebnahme sowie der Transport zur Einsatzstelle können aufgrund des Gewichts sowie des Tragegriffs mühelos durch nur eine Person sichergestellt werden. Durch die optional erhältliche Transporthalterung

lässt sich der Wasserwerfer PARTNER 2 von LEADER® sicher in einem Einsatzfahrzeug verstauen. Zudem nimmt er aufgrund der kompakten Abmessungen kaum Platz ein.

Merkmale:

Hohe Durchflussmenge sowie enorme Wurfweite bei minimalem Aufwand
Kompaktes Design und eine ergonomische Form sorgen für maximale Flexibilität sowie Sicherheit
Effiziente Brandbekämpfung hoher Gebilde infolge eines vertikalen Sprühwinkels von 85°
Grosser vertikaler sowie horizontaler Schwenkbereich für bessere Positionierung
Schutz von Einsatzkräften wie auch Ausrüstung aufgrund des integrierten Sicherheitsventils
Einfach zu bedienender Absperrhebel zur kontrollierten Wasserabgabe
Maximale Stabilität mittels Hartmetall-Spitzen an den integrierten Klappfüssen
Geschützte Druckanzeige zur Kontrolle des Wasserdrucks während des Betriebs
Kompakte Masse und geringes Gewicht zum leichten Transport an die Einsatzstelle

Technische Daten:

Farbe: Blau
Material: Aluminium / Edelstahl
Durchfluss 500 - 3'000 l/min
Druck: 6 bar
Anschluss: Storz 75 (B)
Vertikal Verstellung: + 25° bis + 85°
Oszillation: + 20° bis +40°
Anschluss: Storz 75 (B)
Masse (L x B x H): 710 x 650 x 360 mm
Gewicht: 14 kg (ohne Düse)
Zulassungen: EN 15767

Im Lieferumfang enthalten:

Wasserwerfer
Sicherheitsgurt

Optional erhältlich:

Wasserwerfer Partner 2 ohne Oszillation
Düse FLOWMATIC 2'000 l/min
Düse FLOWMATIC 3'000 l/min

Düse MULTIFLOW 3'000 l/min
Transporthalterung
Feuerwehrschauch