FOPPA
SAFETY FIRST.

Produkt-Datenblatt



Türhaftmagnet 24V / 700N

SKU: D70.400.10

Beschreibung

Gleichstrom-Türhaftmagnete werden vorwiegend als Feststellvorrichtungen an Brandschutzabschlüssen (Brandschutz-Flügeltüren, Rolltore, Brandschutzklappen mit Selbstschliess-Einrichtungen) eingesetzt. Sie halten diese in geöffnetem Zustand fest. In Verbindung mit einer Brandmelde- bzw. Rauchschutzzentrale geben sie die Abschlüsse, bei Brandgefahr, durch Unterbrechen der Stromzufuhr frei. Die Tür bzw. Abschlüsse werden mittels eines Türschliessers automatisch geschlossen. Somit soll eine Ausdehnung von Feuer und Rauch auf das gesamte Gebäude verhindert werden. Neben der klassischen Anwendung sind Türhaltemagnete, ebenso als Feststelleinrichtungen für Standard-, Haus oder Geschäftstüren einsetzbar, eben überall dort, wo eine Tür als Durchgang sicher offengehalten werden muss. Diese Ausführung ermöglicht es, ohne Abstandsrohr einen etwas grösseren Abstand zwischen Tür und Wand zu überbrücken

Technische Daten:

Farbe: Schwarz
Material Kunststoff
Betriebsspannung: 24V DC
Stromaufnahme: 67 mA
Haltekraft: 700N
Temperaturbereich: -20°C bis +60°C

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**
Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.
Produktbilder können vom eigentlichen Artikel
abweichen. Ihr FOPPA-Team