



### VCD 204/250-K Lüftungskettenantrieb 230 VAC, 200 N

SKU: D25.120.05



## Beschreibung

Der Lüftungskettenantrieb VCD 204-K sorgt mit bis zu 250 mm weit geöffneten Fenstern für die tägliche Lüftung bei Wintergärten sowie von Fassaden- und Dachfenstern. Es ist eine ästhetische Lösung für das zuverlässige Öffnen und Schliessen, dank spezieller Kettenstabilisierung und mittiger Kettenaustritt. Zum Schutz vor Verletzungen wird die Laufgeschwindigkeit bei ZU-Richtung reduziert (passiver Schliesskantenschutz) und ein zeitgesteuertes Reversieren (aktiver Schliesskantenschutz) erkennt, ob ein Hindernis in der ZU-Richtung vorhanden ist.

### Merkmale:

Elektromotorisches Öffnen und Schliessen von Fenstern und Klappen für die tägliche Lüftung einsetzbar  
Ideal geeignet für Fassadenfenster, Dachflächenfenster und Lüftungsklappen in Wintergärten  
Spezielle Kettenstabilisierung und mittiger Kettenaustritt mit mikroprozessorgesteuerter Motorelektronik  
Intelligente Tandem-Sicherheitsfunktion „TMS+“ zum Betrieb von 2 Antrieben an einem Flügel  
Neuprogrammierter Öffnungshub wird automatisch an den Tandemantrieb übertragen  
Antriebsfunktionen und verschiedene Antriebsparameter programmierbar  
Reduzierte Laufgeschwindigkeit in ZU-Richtung auf 5 mm/s (passiver Schließkantenschutz)  
Zeitgesteuertes Reversieren (aktiver Schliesskantenschutz) schützt vor Verletzungen in der ZU-Richtung  
Elektronische End- und Überlastabschaltung zur Dichtungsentlastung nach dem Schliessvorgang

### Technische Daten:

Farbe: Weissaluminium (RAL 9006)  
Versorgung: 230 V AC / 10 W / 15 VA  
Hub: 250 mm  
Druckkraft: 200 N  
Zugkraft: 200 N  
Nennverriegelungskraft: 2000 N  
Laufgeschwindigkeit AUF: 6 mm /s  
Laufgeschwindigkeit ZU: 6 mm /s  
Lebensdauer: >20'000 Doppelhübe  
Anschluss: 2.5 m PVC Kabel  
Material Gehäuse: Zinkdruckguss  
Schutzart: IP 30  
Masse (B x H x T): 480 x 30 x 47 mm  
Gewicht : 1.6 kg

### Erhältlich in den Farben:

Weissaluminium (RAL 9006), Weiss (RAL 9016), Schwarz (RAL 9005)