



VCD 204 Lüftungskettenantrieb 24 V DC, 200 N Grundartikel

SKU: N/A auf Anfrage



Beschreibung

Der Lüftungskettenantrieb VCD 204 sorgt mit bis zu 250 mm oder 350 mm weit geöffneten Fenstern für die tägliche Lüftung bei Wintergärten sowie von Fassaden- und Dachfenstern. Es ist eine ästhetische Lösung für das zuverlässige Öffnen und Schliessen, dank spezieller Kettenstabilisierung und mittiger Kettenaustritt. Zum Schutz vor Verletzungen wird die Laufgeschwindigkeit bei ZU-Richtung reduziert (passiver Schliesskantenschutz) und ein zeitgesteuertes Reversieren (aktiver Schliesskantenschutz) erkennt, ob ein Hindernis in der ZU-Richtung vorhanden ist.

Merkmale:

Elektromotorisches Öffnen und Schliessen von Fenstern und Klappen für die tägliche Lüftung einsetzbar Ideal geeignet für Fassadenfenster, Dachflächenfenster und Lu?ftungsklappen in Wintergärten Spezielle Kettenstabilisierung und mittiger Kettenaustritt mit mikroprozessorgesteuerter Motorelektronik Intelligente Tandem-Sicherheitsfunktion "TMS+" zum Betrieb von 2 Antrieben an einem Flügel Neuprogrammierter Öffnungshub wird automatisch an den Tandemantrieb übertragen Antriebsfunktionen und verschiedene Antriebsparameter programmierbar Reduzierte Laufgeschwindigkeit in ZU-Richtung auf 5 mm/s (passiver Schliesskantenschutz) Zeitgesteuertes Reversieren (aktiver Schliesskantenschutz) schütz vor Verletzungen in der ZU-Richtung

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

 $Alle\ Bilder\ und\ Textinhalte\ sind\ urheberrechtlich\ gesch\"{u}tzt.\ Die\ Daten\ sind\ alle\ ohne\ Gew\"{a}hr.$

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel

abweichen. Ihr FOPPA-Team



Elektronische End- und Überlastabschaltung zur Dichtungsentlastung nach dem Schliessvorgang

Technische Daten:

Versorgung: 24 V DC / 0.35 A

Druckkraft: 200 N Zugkraft: 150 N

Nennverriegelungskraft: 2000 N Laufgeschwindigkeit AUF: 6 mm/s Laufgeschwindigkeit ZU: 6 mm/s Lebensdauer: >20'000 Doppelhübe

Anschluss: 2.5 m PVC Kabel

Material Gehäuse: Zinkdruckguss

Schutzart: IP 30

Masse (B x H x T): 480 x 30 x 47 mm

Gewicht: 1.5 kg

SKU	Optional erhältlich	Price
D25.100.0002	Hublänge 250 mm	
D25.100.0001	Hublänge 350 mm	
D25.100.0003	Hub Programmierung	
D25.100.0005	AUF + ZU Meldung	
D25.100.0006	Schliesskantenschutz	
D25.100.0012	Gehäusefarbe RAL 9006 weissaluminium	
D25.100.0008	Gehäusefarbe RAL 9016 weiss	
D25.100.0009	Gehäusefarbe RAL 9005 schwarz	
D25.100.0010	Pulverbeschichtung nach RAL	

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel

abweichen. Ihr FOPPA-Team