



### Waldbrandschlauch 38 mm mit Storz 55

SKU: N/A  
ab CHF 194.00



### Beschreibung

Der enorm leichte sowie hochflexible Waldbrandschlauch wurde speziell zur Bekämpfung von Wald-, Vegetation- und Flurbränden entwickelt. Aufgrund der durchgehenden Perforation des Inliners wird mittels stetigen Benetzen des Gewebes ein Kühleffekt erzeugt, wodurch eine höhere Beständigkeit gegenüber Hitze sichergestellt wird. Die auf Minimalgewicht konzipierte Schlauchkonstruktion erreicht ein Gewichtersparnis von ca. 1 kg bei 15 m, was Einsatzkräfte beim Transport in unwegsamem Gelände enorm entlastet. Das spinndüsengefärbte Spezialgewebe in der Signalfarbe gelb-orange verfügt über fluoreszierende Eigenschaften, die eine hohe Erkennbarkeit im Gelände sowie bei schlechten Lichtverhältnissen garantieren.

### Merkmale:

Hochflexible und leichte Schlauchkonstruktion speziell zur Waldbrandbekämpfung  
Eigenschutzfunktion mittels durchgehender Perforation (Flammtest 10 min. bei 960°C)  
Hervorragende Abriebbeständigkeit aufgrund qualitativ hochwertigem Spezialgewebe  
Enorm geringes Gewicht zur Entlastung der Einsatzkräfte (Einsparung von ca. 1 kg bei 15 m)  
Ausgezeichneter Biegeradius sorgt für mehr Flexibilität bei Verwendung in unwegsamem Gelände  
Kaum Druckverlust aufgrund geringer Reibungsverluste durch glatte Innenfolie aus Polyurethan  
Extrem alterungs-, witterungs-, Ozon- und UV-beständig durch synthetisches Polyestergerüst

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, [info@foppa.ch](mailto:info@foppa.ch)

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel  
abweichen. Ihr FOPPA-Team

Hohe Farbbeständigkeit sowie Erkennbarkeit dank spinndüsengefärbten Garns in Signalfarbe

### Technische Daten:

Farbe: gelb-orange (fluoreszierend)

Gewebe: 100% hochfestes synthetisches Polyestergarn

Inliner: Polyurethan

Wasserverlust Perforation: 4.8% bei WP 9 bar (bei 15 m)

Betriebsdruck: 16 bar

Prüfdruck: 22 bar

Platzdruck: 60 bar

Temperaturbeständigkeit: -40° C bis + 100° C

Storz: 55

Durchmesser: 38 mm

Zulassungen: DIN14811 Klasse 1, AS 2792-1992

Gerne bieten wir Ihnen eine kostenlose Beschriftung des Feuerwehrschauches an.

SKU	Durchmesser	Länge	Ausführung	Price
100.141.15M	38 mm	15 m	Storz 55	CHF 194.00 (CHF 209.70 inkl. MwSt.)
100.141.20M	38 mm	20 m	Storz 55	CHF 241.00 (CHF 260.50 inkl. MwSt.)
100.141.30M	38 mm	30 m	Storz 55	CHF 334.00 (CHF 361.05 inkl. MwSt.)