



Wasserwerfer FireFly Automatik - 200 bis 750 l/min

SKU: 108.050

CHF 2'150.00 (CHF 2'324.15 inkl. MwSt.)



Beschreibung

Der mobile Wasserwerfer mit Automatikdüse FireFly 750 liefert eine kontinuierliche Leistung bei gleichbleibender Wurfweite und erreicht aufgrund des hohen Durchflusses eine hervorragende Löschwirkung. Der Monitor lässt sich beispielsweise zum Schnellangriff, zur Erhaltung einer Riegelstellung, zur Kühlung oder als Objektschutz einsetzen. Die verwendete Automatikdüse erlaubt eine Verstellung zwischen Voll- und Sprühstrahl und reguliert selbstständig die Wurfweite bei einem Druckabfall. Der grosszügige vertikale (45°) sowie horizontale (40°) Schwenkbereich des FireFly's ermöglicht selbst unter Druck und ohne grössere Kraftaufwendungen die genaue Positionierung des Wasserstrahls. Dabei lässt sich der Sprühwinkel stufenlos und ohne manuelle Arretierung nach Bedarf einstellen. Die kontrollierte Wasserabgabe erfolgt über einen einfach zugänglichen Absperrhebel mit Rasterstellung. Die integrierten Klappfüsse mit Federarretierung besitzen an den Enden Hartmetallspitzen, die maximale Stabilität garantieren und somit ein Verrutschen während des Einsatzes verhindern. Ausserdem kann der mobile Wasserwerfer FireFly mittels einer Fangleine zusätzlich gesichert werden. Die schnelle Inbetriebnahme sowie der Transport zur Einsatzstelle können aufgrund des Gewichts sowie des Tragegriffs mühelos durch nur eine Person sichergestellt werden. Durch die kompakten Abmessungen und die klappbaren Füsse beansprucht der Wasserwerfer FireFly nur wenig Platzbedarf in einem Einsatzfahrzeug.

Merkmale:

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel

abweichen. Ihr FOPPA-Team

Hohe Durchflussmenge für eine hervorragende Löschwirkung bei minimalem Aufwand
Kontinuierliche Leistung bei gleichbleibender Wurfweite bei Druckabfall durch Automatikdüse
Grosser vertikaler (45°) sowie horizontaler (40°) Schwenkbereich für besser Positionierung
Einfach zu bedienender Absperrhebel mit Rasterstellung zur kontrollierten Wasserabgabe
Maximale Stabilität mittels Hartmetallspitzen an den integrierten Klappfüsse
Kompakte Masse und geringes Gewicht zum leichten Transport an die Einsatzstelle

Technische Daten:

Farbe: Rot

Material: Aluminium

Durchfluss 200 – 750 l/min

Anschluss: Storz 75 (B)

Horizontal Verstellung: - 20° bis + 20°

Vertikal Verstellung: + 30° bis + 75°

Gewicht: 10.8 kg

Im Lieferumfang enthalten:

Wasserwerfer FireFly

Befestigungsgurt