



ZA Zahnstangenantrieb 230 VAC, 1000 N, Grundartikel

SKU: N/A



Beschreibung

Der leistungsstarke Zahnstangenantrieb ZA-105-K bringt 1000 N Druck- und Zugkraft auf, die direkt über 230 V AC angesteuert werden. Dank seiner vielen Optionen ist der ZA perfekt für die Montage bei Lichtkuppeln, Trapezanwendungen oder schweren Fensterflügeln geeignet. Zudem ist der robuste Antrieb mit einem mehrstufigen Klemmschutzsystem ausgestattet und verfügt über die altbewährte Highspeed-Funktion, die ein besonders schnelles Öffnen der Fenster im Brandfall sicherstellt.

Merkmale:

Kraftvolle Getriebeeinheit mit Highspeed-Funktion welche perfekt für grosse und schwere Fenster geeignet ist

Maximale Sicherheit dank verfügbarem Schliesskantenschutz (mehrstufiges Klemmschutzsystem)
Integrierte, frei parametrierbare Abschaltelronik als Schutz für Defekt oder Überlast am Fenster
Anschluss wahlweise von oben oder unten möglich (Versorgung inkl. BUS-Kommunikation)

Individueller Hub und flexible Baulängen ideal für Trapezanwendungen

Wartungsfreie Edelstahl-Zahnstange sowie hohem Schutzgrad (IP65)

Technische Daten:

Gehäusefarbe: Weissaluminium (RAL 9006)

Versorgung: 230 V AC, ±15%

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel

abweichen. Ihr FOPPA-Team

Leistung: 27 W / 30 VA
Druckkraft: 1000 N
Zugkraft: 1000 N
Nennverriegelungskraft: 1100 N
Lebensdauer: 20'000 Doppelhübe
Laufzeit-Auf: 10 mm/s
Laufzeit-Zu: 10 mm/s (im Sicherheitsbereich 5 mm/s)
Laufzeit RWA: <55 s
Material Gehäuse: Aluminium
Material Oberfläche: Pulverbeschichtet
Temperaturbereich: - 5°C bis + 75°C
Schutzart: IP 65
Zulassungen: DIN EN 12101-2

Im Lieferumfang enthalten:

Antriebseinheit
2.5m Silikon-Anschlusskabel mit Systemstecker
Augenschraube
Montageanleitung

SKU	Optional erhältlich	Price
D27.007.0200	Hublänge 100 mm	
D27.007.0201	Hublänge 165 mm	
D27.007.0202	Hublänge 250 mm	
D27.007.0203	Hublänge 350 mm	
D27.007.0204	Hublänge 500 mm	
D27.007.0205	Hublänge 600 mm	
D27.007.0206	Hublänge 700 mm	
D27.007.0207	Hublänge 800 mm	
D27.007.0208	Hublänge 1000 mm	
D27.007.0209	Hublänge 1100 mm	
D27.007.0210	Hublänge 1200 mm	
D27.007.0223	Hublänge 1300 mm	
D27.007.0224	Hublänge 1400 mm	

SKU	Optional erhältlich	Price
D27.007.0225	Hublänge 1500 mm	
D27.007.0211	Gespiegelte Ausführung	
D27.007.0212	Ohne Tubus	
D27.007.0214	WS Wetterschutz	
D27.007.0215	Schwimmbadschutz	
D27.007.0217	Längeres Anschlusskabel 6 m	
D27.007.0218	Längeres Anschlusskabel 8 m	
D27.007.0221	Sonderfarbe nach RAL 500 mm Hub	
D27.007.0222	Sonderfarbe nach RAL > 500 mm Hub	