PRODUKT- UND GEBRAUCHSINFORMATION
PRODUCT AND USER INFORMATION

1564420-FF-AS
FIRE-FIGHTER ANATOMIC S (FF-AS)

INNENHAND
PALM
Double-Face Strick aus KEVLAR®/NOMEX® und einer Silikon/Karbon-Beschichtung.
Double-Face knit of KEVLAR®/NOMEX® with silicone carbon coating.

RÜCKHAND
BACKHAND
NOMEX® mit unserem speziell entwickelten SEIZ® Heat Absorber und Reflexelementen über den Knöcheln. Gummibandraffung am Handgelenk.
NOMEX® with SEIZ® Heat Absorber positioned to protect knuckles. Additional reflective elements. Elastic gather at the wrist.

FUTTER
LINING
Das Innenfutter aus KEVLAR®, die PTFE-Membrane und die Außenhülle bilden eine Verbindung, die sich nicht lösen kann (3-Lagenaufbau).
The KEVLAR® inner lining, the PTFE membrane and the outer shell form a link that cannot come loose (3-layer construction).

MEMBRANE
MEMBRANE
PTFE-Membrane. Wasserdicht, atmungsaktiv, blut- und bakteriendicht. Virenresistenz und Chemikalienschutz gemäß NFPA 1971:2018.
PTFE membrane. Waterproof, breathable, blood and bacteria proof. Viral and chemical resistance in accordance with NFPA 1971:2018.

STULPE
CUFF
Strickstulpe aus KEVLAR® mit Pulsschutz, Öse und Karabiner zur Befestigung der Handschuhe an der Einsatzjacke
KEVLAR® knitted cuff with pulse protection and eyelet for carabiner for attaching the gloves to the jacket.

DuPont™ Nomex®

DUPONT Kevlar®

EIGENSCHAFTEN
PROPERTIES

FARBE
COLOUR
Dunkelblau
Dark Blue

GRÖSSEN
SIZES
(05) 06 07 08 09 10 11 12 13 (14)

EN 659:2003 + A1:2008 + AC:2009

Parameter	**Anforderung | *Requirement***	**Ergebnis | *Result***
Abriebfestigkeit | *Abrasion resistance*	EN 388 | 3 (2000 Cycles)	4
Schnittfestigkeit | *Cut resistance*	EN 388 | 2 (Factor 2,5)	4
Weiterreißfestigkeit | *Tear resistance*	EN 388 | 3 (50N)	4
Durchstichfestigkeit | *Puncture resistance*	EN 388 | 3 (100N)	3
Schnittfestigkeit | *Cut resistance*	EN ISO 13997	E
Brennverhalten | *Burning behaviour*	EN 407 | 4	4
Fingerfertigkeit | *Dexterity*	EN 420 | 1	4

ÖTI – Institut für Ökologie (0534)
Technik und Innovation GmbH
A-1050 Wien, Spengergasse 20

CE
Cat. 3

Alle weiteren Prüfparameter = bestanden | *All further parameters = passed.*
***1 bzw. A = geringe Leistungsstufe. 4, 5 oder F = Hohe Leistungsstufe. X = nicht geprüft.* | 1 or A = low performance level. 4, 5 or F = high performance level. X = not tested.**

PFLEGEHINWEISE
CARE INSTRUCTIONS
Achtung! Keine Bleich- und Oxidationsmittel verwenden. Die Leistungsstufen wurden nach 5 Waschzyklen bestätigt.
Attention! Do not bleach or use oxidants. The performance levels were confirmed after 5 washing cycles.

LAGERUNG
STORAGE
Die Handschuhe sollten an einem trockenen und sauberen Platz gelagert werden. Vermeiden Sie, dass sie Feuchtigkeit oder direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.
The gloves should be stored in a dry and clean place. Avoid getting them exposed to moisture or direct sunlight.

GEBRAUCHSDAUER
SERVICE LIVE
Die Gebrauchsdauer ist abhängig vom Verschleißgrad und der Verwendungsintensität in den jeweiligen Einsatzgebieten. Zeitliche Angaben zur Gebrauchsdauer sind daher nicht möglich. Die Alterung definiert die Änderung der Produkteigenschaften über die Zeit während des Gebrauchs oder der Lagerung. Die Alterung wird verursacht durch die Kombination mehrerer Faktoren wie: Reinigung, Instandhaltungs- oder Desinfektionsprozesse / Einwirkung von sichtbarer/oder UV-Strahlung / Einwirkung von hohen oder niedrigen Temperaturen oder Temperaturwechseln / Einwirkung von Chemikalien einschließlich Feuchtigkeit / Einwirkung von biologischen Mitteln wie Bakterien, Pilzen, Insekten oder anderen Schädlingen / Mechanische Einwirkungen wie z.B. Abrieb, Biegebeanspruchung, Druck- und Zugbeanspruchung / Kontamination z.B. durch Schmutz, Öl, Spritzer / geschmolzenes Metalls usw. / Abnutzung.
The service life depends on the degree of wear and the use intensity in the respective areas. Temporal information on service life is therefore not possible. Ageing defines the change in product properties over time during use or storage. Ageing is caused by a combination of factors such as: Cleaning, maintenance or disinfection processes / exposure to visible / or UV radiation / exposure to high or low temperatures or temperature changes / exposure to chemicals including moisture / exposure to biological agents such as bacteria, fungi, insects or other pests / mechanical effects such as abrasion, bending, compression and tensile stress / contamination e.g. by dirt, oil, splashes / molten metal etc. / wear.

ENTSORGUNG
DISPOSAL
Defekte und/oder nicht mehr benötigte Handschuhe können über den Hausmüll entsorgt werden.
Defective and/or no more needed gloves can be disposed of with the household waste.

EINSCHRÄNKUNGEN
RESTRICTIONS
Diese Handschuhe schützen nicht vor chemischen und elektrostatischen Gefahren. Sie sind nicht anwendbar bei Arbeiten mit sich drehenden Gegenständen.
Beschädigte Handschuhe können verringerte Schutzeigenschaften aufweisen und müssen daher ersetzt werden.
These gloves do not protect against chemical and electrostatic hazards. Do not use when working with rotating parts.
Damaged gloves reduce the protective properties of the gloves and must be replaced.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Declaration of Conformity
Download unter: http://www.seiz.de/datenblaetter
Download under: http://www.seiz.de/datenblaetter

Rev. 09.11.2021