

<b>LUKAS</b>	<b>eDRAULIC Kombigerät</b>			<b>EN</b>
	<b>StrongArm™ le100 95-10-11</b>			
	Technische Daten			
<i>Nicht- metrische Maße sind nur Referenzmaße.</i>				
<b>Bezeichnung</b>		<b>Wert</b>	<b>Einheit</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Abmessungen</b>	L x B x H	796 x 195 x 210 31.3 x 7.7 x 8.3	mm in.	mit Kombi-Spitzen
<b>Masse (netto)</b>		9,8 21.6	kg lbs.	inkl. Hydraulikflüssigkeit, ohne Akku, ohne Steckspitzen
<b>Masse</b>		11,1 24.4	kg lbs.	inkl. Hydraulikflüssigkeit, mit Akku, ohne Steckspitzen
<b>Masse</b>		11,2 24.6	kg lbs.	inkl. Hydraulikflüssigkeit, ohne Akku, mit Kombi-Spitzen
<b>Masse</b>		11,8 26.0	kg lbs.	inkl. Hydraulikflüssigkeit, ohne Akku, mit Türöffnerspitzen
<b>Stromaufnahme</b>		10 43	A A	Leerlauf Vollast
<b>Umgebungstemperatur</b>		-20 ... +55 -4 ... +131	°C °F	
<b>Schneidleistung</b>		Ø 22,2 Ø 0.87	mm in.	
<b>Schneidöffnung</b>		207 8.15	mm in.	Ende Schneidkante mit Kombi-Spitzen
<b>Kraft / Spreizen</b>	min.	28 6300	kN lbf.	25 mm von den Spitzen entfernt
<b>Kraft / Schneiden</b>	max.	155 34845	kN lbf.	
<b>Betriebsdruck</b>	max.	70 70	MPa MPa	
<b>EN 13204 Schneidleistung</b>		1E-2D-3D-4D-5D		
<b>Schutzklasse</b>		IP54		
<b>Höchste Betriebstemperatur</b>		+120	°C	Für Arbeiten von max. 9 Minuten
<b>Zulässige Gerätetemperatur</b>		+150	°C	max 7 Minuten nicht in Betrieb
<b>max. Fallhöhe</b>		2	m	Mit Akku
<b>Bemerkung:</b>				
Da alle Werte toleranzbehaftet sind, können geringe Unterschiede zwischen den Daten Ihres Gerätes und diesen Daten bestehen.				
<b>LUKAS Hydraulik GmbH</b>	Weinstraße 39 • D-91058 Erlangen • Tel.+49 9131/698-0 • Fax +49 9131/698-394			

Änderungen vorbehalten / Subject to revision