SMARTLINE RP110 LED BASIC

SMARTLINE RP110 LED COMFORT

ALDEBARAN® SMARTLINE RP LED SERIE

Die Leuchten der **ALDEBARAN® SMARTLINE SERIE** begeistern durch Flexibilität und Effizienz. Das schlichte, zeitlose Design vereint eine modulare Grundbauform mit den Vorteilen moderner und energiesparender LED Technologie. Vielfältige Möglichkeiten zur Befestigung, Aufhängung und Aufstellung maximieren das Einsatzpotential der **SMARTLINE** Leuchten.

Zusätzlich helfen Optionen wie Bewegungserkennung mittels modernster Mikrowellentechnologie* und die variable „Light on Demand" Steuerung Energiesparpotentiale deutlich besser auszuschöpfen.

Ein geringes Eigengewicht und die reduzierte Bauhöhe sorgen auch auf der logistischen Seite für unschlagbare Vorteile.

PRODUKTMERKMALE

- Vielfältige Möglichkeiten zur Befestigung
- Zusätzliche Optionen, wie Bewegungserkennung mittels modernster Microwellentechnologie und „Light on Demand" Steuerung
- Geringes Gewicht
- Reduzierte Bauhöhe

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten	*SMARTLINE RP110 LED BASIC*	*SMARTLINE RP110 LED BASIC EM*	*SMARTLINE RP110 LED COMFORT*	*SMARTLINE RP110 LED COMFORT EM*	*SMARTLINE RP72 LED COMFORT*
Eingangsspannung	100 - 240 V AC	220 - 240 V AC	100 - 240 V AC	220 - 240 V AC	100-240 V AC
Leistungsaufnahme	60 W	57 W	60 W	57 W	44 W
Lichttechnische Daten					
Leuchtmittel	LED-Strip-Technologie	LED-Strip-Technologie	LED-Strip-Technologie	LED-Strip-Technologie	LED-Strip-Technologie
Lichtstrom ca. **Lichtstrom (Notlichtbetrieb) ca.**	**6.500 lm** -	**6.100 lm** **900 lm**	**5.400 lm** -	**5.100 lm** **500 lm**	**2.950 lm** -
Farbtemperatur ca.	4000 K	4000 K	4000 K	4000 K	4000 K
CRI	>80	>80	>80	>80	>80
Lebensdauer ca.	50.000 h	50.000 h	50.000 h	50.000 h	50.000 h
Allgemeine Daten					
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +40 °C	-20 °C bis +40 °C	-20 °C bis +40 °C	-20 °C bis +40 °C	-20 °C bis +40 °C
Abmessungen (LxBxH) ca.	610 x 160 x 105 mm	610 x 160 x 105 mm	610 x 160 x 105 mm	610 x 160 x 105 mm	385 x 160 x 105 mm
Gewicht ca.	**3,5 kg**	**3,5 kg**	**3,5 kg**	**3,6 kg**	**2,5 kg**
Frontscheibe	**PMMA (klar)**	**PMMA (klar)**	**PMMA (milchig)**	**PMMA (milchig)**	**PMMA (milchig)**
Schutzart	**IP54**	**IP54**	**IP54**	**IP54**	**IP54**
Stecker/ **Steckdose (gegenüberliegend)**	**Schuko IP44/54**	**Schuko IP44/54**	**Schuko IP44/54**	**Schuko IP44/54**	**Schuko IP44/54**
Art.-Nr.:	**1417141103**	**1417241303**	**1417142103**	**1417242303**	**1416142103**

SETOLITE Lichttechnik GmbH – Bockhackerstr. 13 – D 42499 Hückeswagen
Tel:. +49 (0) 2192 93624-0 - Fax: +49 (0) 2192 93624-25 - E-Mail: info@setolite.de - Internet: www.setolite.com

Technische Änderungen und Irrtumer vorbehalten

Rev. 01.3 Stand 27.11.2018 - 14:03:17