

Tragesystem 2.0 Hooligan-Tool, Spalthammer, Neubauschlüssel und Spaltkeil

FOPPA
SAFETY FIRST.

Der Spalthammer oder die Axt wird mit der Schneide in die Hebelklaue des Hooligan-Tools gelegt. Der Stiel liegt auf dem Dorn des Hooligan-Tools auf.



1 Stülpen Sie das zu einer rechteckigen Schlaufe genähte Ende des Tragesystems mit der Öffnung über den Hammer-/Axtkopf.



2 Führen Sie das kurze Gurtende über den Hammer-/Axtstiel und das lange Gurtende unter der Hebelklaue des Hooligan-Tools herum.



3 Schließen Sie das Steckschloss und ziehen Sie die Gurtbänder straff.



4

Der Hammer-/Axtkopf sollte nun stramm in der Hebelklaue des Hooligan-Tools sitzen.



Schieben Sie die Schutzhülle am anderen Ende des Tragesystems über den Dorn des Hooligan-Tools.

5



Führen Sie das Ende des gelben Gurtbandes mit dem D-Ring unter dem Hooligan-Tool hindurch.

7

6

Achten Sie darauf, dass der Tragegurt zwischen Stiel und Hebelklaue verläuft.



8



Führen Sie das lange Ende des gelben Gurtbandes durch den D-Ring, ziehen Sie es straff und kletten es zu.