

EASY 3100

VENTILATEUR GRAND DEBIT

LE VENTILATEUR 40CV COMPACT
JUSQU'À 580 000 M³/H.



Le EASY 3100 est une solution compacte très efficace de désenfumage, et renouvellement d'air des grands volumes (parc de stationnement, immeubles de grande hauteur, usine, hall de stockage, parc d'exposition...). Une commande filaire permet un réglage fin de l'élévation (0 à 2m), l'inclinaison (-20° à +20°) et l'allumage des 2 spots d'éclairage.

■ PUISSANT

Un débit maxi à l'air libre de 580 000 m³/h grâce à un moteur 40 CV Vanguard, Débit certifié (par un laboratoire extérieur) de 336 000 m³/h à 10m.

■ COMPACT

Volute de 1050 mm de diamètre et une transmission par courroie.

■ PRATIQUE

Avec inclinaison réglable de -20° à +20° et une élévation possible jusqu'à 2m (option), il est piloté depuis une commande filaire de 10m.

■ ACCESSOIRES

Compatible avec de nombreux accessoires ou options le champ d'utilisation du EASY 3100 est très vaste :

- Brumisateur
- Générateur de mousse haut foisonnement
- Gaine d'aspiration
- Gaine de soufflage
- Elévation 2000mm
- Remorque routière
- Chariot de transport
- Rotation 360° sans fin

● CARACTÉRISTIQUES

Modèles	EASY 3100 sur remorque		EASY 3100 Skid			
Références	I60-30-314	I60-30-316	I60-30-310	I60-30-312	I60-30-313	I60-30-317
		2m	-	2m	Chariot +2m	Rotation
Débit à l'air libre	580 000 m³/h, Débit certifié à 10m de 336 000 m³/h					
Hauteur ±5mm	1896	1998	1455	1551	1787	1719
Largeur ±5mm	1430	1430	1255	1255	1255	1255
Longueur ±5mm	2800	2800	1250	1774	1849	1250
Poids (kg)	387	547	212	372	406	281
Support	Remorque 1 essieu avec freins, attelage boule et coffre étanche.		Châssis acier peint époxy rouge adaptable sur plateau de remorque, pick-up, camion...		Chariot Leader	Rotation 360°
Panneau de contrôle	Sur le carter haut : - Start, - ON OFF - Horamètre - Indicateur niveau d'essence - Indicateur tension batterie Sur la commande filaire de 10m : - Inclinaison de la virole -20° à +20° - Élévation (option) - Arrêt moteur - Allumage spot LED					
Moteur	V-TWIN 29,9 kW EFI Vanguard - 40HP / 29.9 KW Démarrage électrique – Refroidissement à air					
Réservoir	26 litres - Essence sans plomb 95 2h10min d'autonomie à plein régime (à inclinaison 0°)					
Batterie	Batterie 12V / 18Ah / 220A					

Pour plus de détails, veuillez consulter le catalogue.



● ACCESSOIRES

Housse de protection	I60-30-055	Pour version Skid
Prolongateur d'échappement	I60-30-003	Lg 2.5 m / Ø 80 mm (Conseil : utiliser 3 prolongateurs bout-à-bout pour plus d'efficacité)
Gaine de soufflage souple	I60-30-040	Pour canaliser le jet de l'EASY 3100 - Lg 15m
Gaine d'aspiration spiralée (6m)	I60-30-019	Possibilité d'interconnecter jusqu'à 6 gaines, de part et d'autre du moteur. Gaine = Ø 575 mm / lg 6m/ 19kg
Support pour tête de canon	I60-30-032	À positionner au centre de la grille avant
Tête de canon Flowmatic	TFMA-200L-OIN	Jusque 2000 l/min
Brumisateur – générateur HF	I60-30-146	Débit 400 l/min entrée 1.5" BSP

Pour plus de détails, veuillez consulter le catalogue.

● COÛT DE POSSESSION / GARANTIE

Maintenance très réduite du fait de la conception très robuste et des matériaux utilisés.

Le EASY 3100 est garanti 2 ans.