



NEO
LEADER Fan
EASY POWAIR
TECHNOLOGY

LÜFTER MIT VERBRENNUNGSMOTOR

MT240

Ein sehr konzentrierter und starker Luftstrom dank einer optimalen Kombination :

- Sehr stabiles und leistungsangepasstes Lüfterrad
- Verstärktes, doppelwandiges Monoblock-Lüftergehäuse aus hochdichtem Polyethylen
- High-Tech Lüftergitter aus Verbundwerkstoff

Positionierbar von 0,90 m bis 6 m vor einer Tür ohne Leistungsverlust, das bietet :

- Mehr Bewegungsfreiheit
- Geringerer Lärmpegel innerhalb eines Gebäudes

Automatische und optimale Neigungsverstellung auf +10°

- Durch Anheben des Griffbügels

Präzise Neigungsverstellung von +10° bis +20°

- Für eine optimale Aus-richtung des Luftstroms bei Außentritten

Umlaufender Schutzrahmen

- Mit grauer Pulverbeschichtung

Stabil und handlich

- Dank großer, hinten angebrachter Rollen

Kompakt

- Kann sogar im Kofferraum von PKW transportiert werden

Integrierte Wassernebeldüse

VERWENDUNG

- Indoor und Outdoor: Spritzwassergeschützt (IP65)
- Allein, am Eingang eines Gebäudes
- In Kombination mit anderen Lüftern
- Belüften mit Lutten (optional)
- Als Schaumgenerator mit einem Leichtschaumadapter (optional)
- Mit Wassernebeldüse

FUNKTIONEN

	MT240 NEO
Bestellnummer	I60.10.060N
Luftleistung im Freien	68 300 m ³ /h
Luftleistung ÜDB nach AMCA	36 280 m ³ /h
Gewicht	40,5 kg
Abmessungen B x H x T	550 x 560 x 515 mm
Durchmesser Lüfterrad	420 mm
Betriebsdauer bei Volllast	2h
Motor	Motor HONDA GX 200 (4-Takt) Mit automatischem Abschaltssystem bei Ölmenge. Montage von Honda Motor Co., Ltd. kontrolliert und genehmigt.
Motorleistung	5,5 PS nach Norm SAEJ1349 von 2007
Betriebsgeräusch	93 dB auf 3 m
Belüftungsart	Überdruckbelüftung
Anwendung	Belüftung durch eine Tür - Pavillons, kleine Wohngebäude
Garantien	Lüfter 5 Jahre und Motor 3 Jahre

OPTIONEN – ZUBEHÖR

Katalysator LEADER Cat zur Verringerung der CO-Emission	Réf. I60.20.142
Wassernebeldüse	Réf. I60.20.104
Leichtschaumadapter mit 35m Lutte aus Polyethylen geliefert (Eingang C-Storz)	Réf. I60.20.150
Betriebsstundenzähler	Réf. I60.20.135
Auspuffadapter	Réf. I60.20.145
Abgasschlauch (Länge: 2,5 m)	Réf. I60.20.012
Abdeckhaube	Réf. I60.20.017
Spiral-Drucklutte, Länge 5 m	Réf. I60.20.152

REDUZIERTER BETRIEBSKOSTEN

Sehr wartungsarm aufgrund der sehr robusten Bauweise und der verwendeten Materialien.

ZF.03.432.DE.1