



**LEADER Fan**  
EASY POWAIR  
TECHNOLOGY

---

## LÜFTER MIT VERBRENNUNGSMOTOR

---

# MT296

---

**Ein sehr konzentrierter und starker Luftstrom  
dank einer optimalen Kombination:**

- Sehr stabiles und leistungsangepasstes Lüfterrad
- Verstärktes, doppelwandiges Lüftergehäuse aus Aluminium/ABS-Thermokunststoff
- Lüftergitter aus Metall

**Positionierbar von 0,90 m bis 6 m  
vor einer Tür ohne Leistungsverlust, das bietet:**

- Mehr Bewegungsfreiheit
- Geringerer Lärmpegel innerhalb eines Gebäudes

**Automatische und optimale Neigungsverstellung auf +10°**

- Durch Anheben des Griffbügels

**Präzise Neigungsverstellung von +10° bis +20°**

- Für eine optimale Ausrichtung des Luftstroms bei Außentreppen

**Umlaufender Schutzrahmen**

- Mit grauer Pulverbeschichtung

**Stabil und handlich**

- Dank großer, hinten angebrachter Rollen

## VERWENDUNG

- Indoor und Outdoor: Spritzwassergeschützt (IP65)
- Allein, am Eingang eines Gebäudes
- In Kombination mit anderen Lüftern
- Belüften mit Lutten (optional)
- Als Schaumgenerator mit einem Leichtschaumadapter (optional)
- Mit Wassernebeldüse

## FUNKTIONEN

<b>MT296</b>	
Bestellnummer	I60.10.045
Luftleistung im Freien	128 950 m <sup>3</sup> /h
Luftleistung ÜDB nach AMCA	-
Gewicht	76,7 kg
Abmessungen B x H x T	710 x 780 x 678 mm
Durchmesser Lüfterrads	570 mm
Betriebsdauer bei Vollast	1h50
Motor	Motor B&S Vanguard Zweizylinder 4-Takt
Motorleistung	16 PS nach Norm SAEJ1349 von 2007
Betriebsgeräusch	98,3 dB auf 3 m
Belüftungsart	Überdruckbelüftung
Anwendung	Belüftung durch eine Tür (Pavillons, kleine Wohngebäude) und Flügeltür (hohe Wohnhäuser, mittelgroße Hallen)
Garantien	Lüfter 5 Jahre und Motor 3 Jahre

## OPTIONEN – ZUBEHÖR

Wassernebeldüse	Nr. I60.20.111
Leichtschaumadapter mit 35m Lutte aus Polyethylen geliefert (Eingang C-Storz)	Nr. I60.20.151
Betriebsstundenzähler	Nr. I60.20.135
Spiral-Drucklutte, Länge 5 m	Nr. I60.20.153
Abgasschlauch (Länge: 2,5 m)	Nr. I60.20.012
Abdeckhaube	Nr. I60.20.097
Klappmechanismus für eine negative Neigung des Lüfters (-10°)	Nr. I60.20.108

## REDUZIERTE BETRIEBSKOSTEN

Sehr wartungsarm aufgrund der sehr robusten Bauweise und der verwendeten Materialien.

ZF.03.433.DE.1