



Neu!

TRAGBARER
WASSERWERFER

Partner 2

Kompakter tragbarer Wasserwerfer, zertifiziert nach EN15-767

- Durchflussmenge bis **3.000 l/min**
- **Vertikalwinkeleinstellung bis 85°** (ab 25°)
- **Sicherheitsventil:** Verringert bei einer unerwünschten Bewegung des Wasserwerfers den Durchfluss, ohne ihn zu stoppen. Schützt so die Einsatzkräfte und schont das Material durch Vermeidung des Wasserschlageffekts.
- **Option – Oszilliersystem** mit automatischer Abdeckung eines einstellbaren Löschwinkels von 20 bis 40°
- Horizontalwinkeleinstellung von -20 bis +20°
- Kompakt durch Klappfunktion
- Mit **geschützter Druckanzeige**
- 5 Standfüße aus **Edelstahl**
- Gehäuse aus **Aluminiumguss**
- **Drehbare Kupplung** 2,5" BSP IG oder 4" BSP AG



Geschützte
Druckanzeige
(bei Partner 2 mit
Sicherheitsventil)

Technische Daten

| Modell (ohne Düse) | Gewicht | Abmessungen (cm) Länge x Breite x Höhe | Artikel-Nummer | Eingang |
|---|---------|--|----------------|-------------|
| Partner 2 mit Sicherheitsventil* | 10,8 kg | eingeklappt: 51 x 24 x 32 ausgeklappt: 64 x 65 x 32 | CPPA-022-OP | 2,5" BSP IG |
| | | | CPPA-022-8P | 4" BSP AG |
| Partner 2 oszillierend mit Sicherheitsventil** | 14,0 kg | eingeklappt: 76 x 36 x 36 ausgeklappt: 71 x 65 x 36 | CPPA-122-OP | 2,5" BSP IG |
| | | | CPPA-122-8P | 4" BSP AG |



Sicherheitsventil



Oszilliersystem (Option)

Optionen

- **OneFlow:** Wasserwerferdüse mit konstanter Durchflussmenge
Art.-Nr.: CDA-025-OI: 1.300 l/min @ 6 bar
Art.-Nr.: CDA-023-OI: 2.000 l/min @ 6 bar
Art.-Nr.: CDA-024-OI: 3.000 l/min @ 6 bar
- **MultiFlow:** Wasserwerferdüse mit einstellbare Durchflussmenge
Art.-Nr.: CDA-040-OI: 500 bis zu 3000 l/min @ 6 bar
- **FlowMatic:** Automatische Wasserwerferdüse
Art.-Nr.: TFMA-200L-OIN: 2.000 l/min @ 6 bar
Art.-Nr.: TFMA-300L-OIN: 3.000 l/min @ 6 bar
- **Schaumrohr:** Schaumrohr für 2.000 oder 3.000 l/min
Extra-kurzes (450 mm) Schwerschaumrohr, kann für mehr Schnelligkeit entweder direkt oder mit Storz-Kupplungen an den Ausgang des Wasserwerfers angeschlossen werden.
- **Transport-/Lagerhalterung** aus Edelstahl
Gewicht: 3,1 kg / Maße: 5 x 20 x 49 cm / Art.-Nr.: CPDA-200-II
- **Eingangsgewinde auf Anfrage:** BS336, Storz, DSP, Barcelona ...
- **Sammelrohr** 2 x 2,5" BSP
Art.-Nr.: I18.20.036 (nur für 4" BSP Eingang)



Günstige Betriebskosten:

Sehr geringer Wartungsaufwand durch robuste Konzeption und hochwertige Werkstoffe.
Garantie : 5 Jahre

ZF.02.292.DE.4