FOPPA
SAFETY FIRST.

Bedienungsanleitung GTV Flexi 05M

Die vorliegende Anleitung, inklusive Warnungen und besondere Hinweise, muss vom Benutzer eines Gerätes vor dessen Gebrauch sorgfältig gelesen werden. Es können keine Garantieansprüche geltend gemacht werden bei unsachgemässem Gebrauch der Geräte. Ebenso lehnt die Firma Urs Sägesser jeglichen Haftanspruch für Personen- und/oder Materialschäden, die aus der unsachgemässen Anwendung dieser Geräte resultieren, ab! Eine normale Werksgarantie erstreckt sich auf Material- und Herstellungsfehler.

Allgemeiner Hinweis

Prüfen Sie Ihr Verbindungsgerät GTV Flexi 05M vor jedem bevorstehenden Einsatz, benutzen Sie dieses Gerät nur für Verbindungszwecke.

Warnung

- Der Geräteträger muss für eine im Notfall allfällige Trennung des Verbindungsseils immer ein dafür geeignetes Werkzeug, wie zum Beispiel: Beil, Zange, Seitenschneider oder Multifunktionswerkzeug auf sich tragen.
- Das Verbindungsgerät GTV Flexi 05M darf in keinem Fall zum Abseilen oder zur Selbstrettung gebraucht werden.
- Nichtbefolgen kann zu Verletzungen oder zum Tod von Personen führen.

Bedienungsanleitung

Je nach Einsatzart 1-3 Geräte im Trupp, Reichweite 5-15 Meter. Das Gerät wird immer beim Hintermann am Karabiner befestigt und das Seil nach vorn eingeklinkt, damit ein eventuelles Zurückhalten des vorderen Geräteträgers möglich ist.

Unterhalt und Aufbewahrung

- Das GTV Flexi 05M beinhaltet keinerlei Teile, welche einer speziellen Wartung bedürfen.
- Wird durch nichtautorisiertes Personal das Gerät demontiert, so erlischt dadurch jeglicher Garantieanspruch.
- Für die Reinigung darf nur ein mit Seifenwasser befeuchtetes Tuch verwendet werden. Das Gehäuse darf nicht mit Farbe behandelt werden.
- Bei sehr starker Verschmutzung, die eine Funktionsstörung des Gerätes hervorrufen, müssen diese unverzüglich an die Servicestelle retourniert werden.
- Die Geräte müssen vor jedem Einsatz geprüft werden.
- Aufbewahrung der Geräte nur an einem trockenen, belüfteten Ort bei Raumtemperatur.
- Sollte irgend eine Störung auftreten oder eine Beschädigung des Verbindungsseiles festgestellt werden, retournieren Sie das Gerät unverzüglich an die Servicestelle.

Technische Daten

Seillänge	**0-5 Meter**
Gewicht	**525 Gramm**
Gerätelänge	**145 mm**
Länge Total mit Seilschlaufe	**230 mm**
Breite	**100 mm**
Dicke	**45 mm**