



GROSSLÜFTER

EASY 2000

Immer leistungstärker: 350 000 m³/h!

- Der leistungstärkste und vielseitigste Hochleistungslüfter seiner Klasse für die Entrauchung und Kühlung von großen Räumen

Kabel-Fernbedienung

- Ermöglicht eine feine Einstellung von:
 - der Hubhöhe: von 0 bis 2m je nach Option
 - der Neigung: von -10° bis +20°
- Mit "Not-Aus"

Kompakt & mobil

- Geringes Gewicht für leichtes Manövrieren und Bedienen
 - Kufenversion: weniger als 180 kg
 - Anhängerversion: weniger als 325 kg
- Kann auf einem Gabelstapler aufgestellt werden

Vorteile

- Motor-Bedientafel und serienmäßige Kabel-Fernbedienung für Neigung, Hub und Beleuchtung (je nach gewählten Optionen)
- Montage auf Hubtisch mit 1200 mm oder 2000 mm möglich, auf Wunsch mit Kabel- Fernbedienung steuerbar
- Integriertes Nebelsystem
- Elektrische Neigung des Lüftergehäuses von -10° bis +20°, Steuerung über Kabel-Fernbedienung
- Konzipiert für die Aufnahme Lutten, Schaumadapter...



TECHNISCHE DATEN

Modell	EASY 2000 auf Anhänger			EASY 2000 Skid		
Hubsystem	-	1200mm	2000mm	-	1200mm	2000mm
Bestellnummer	I60.30.124	I60.30.120	I60.30.200	I60.30.121	I60.30.126	I60.30.203
Höhe - mm	1715	2050	1865	1250	1645	1410
Breite – mm		1430			1060	
Länge - mm		2800		1205	1293	1590
Gewicht (betriebsbereit)	324kg	434kg	441kg	178kg	331kg	338kg
Luftleistung im Freien	>350 000 m³/h *					
Durchmesser Lüfterrad	885 mm					
Träger	1-Achs-Anhänger mit Bremsen, Kugelkopfkupplung und wasserdichtem Kofferraum.			Skid auf Stahlrahmen mit roter Epoxidlackierung, montierbar auf die Ladefläche eines Anhängers, Pickups, LKWs... (auf einer Palette geliefert)		
Bedientafel	Angebracht am Motor zur Kontrolle folgender Elemente: - Starter - elektrische Ein/Ausschaltung - Luftleistung des Lüfters - Drehzahl und Betriebsstundenzähler - Ölstand (Warnleuchte)					
Kabel-Fernbedienung	Zur Steuerung folgender Elemente: - Neigung des Lüftergehäuses von -10° bis +20°, - Heben und Senken des Hubtischs (sofern vorhanden) - Abstellen des Motors - Ein/Aus des LED-Spots					
Nebeldüsen	Für Wasser oder Netzmittel – 260 l/min bei 7 bar- 1.5" BSP M					
Motor	HONDA GX630 20.8 CV					
Tank	18 liter - SP 95 - 3h05min					
Batterie	Batterie 12 V / 44 Ah zur Versorgung der Elektrik-Ausstattung					
Betriebsgeräusch	93.9 dB @ 7 m					
Garantie	1 Jahr					

* Luftleistung im Freien in 10m Entfernung, gemessen von einer externen Prüfstelle = 220 000 m³/h

OPTIONALES ZUBEHÖR

Schaumadapter	Um Leichtschaum zu erzeugen Verschäumung von 200 bis 300 Durchfluss: 200 l/min Eingang 1.5" BSP AG
Manuelles 360°-Rotationssystem	Nur für die Kufen Version. Unbegrenzte 360°-Drehung +175mm Höhe und +70kg hinzufügen
Abgasschlauch	Länge 2,5 m / Ø 50 mm (Empfehlung: verwenden Sie 3 verbundene Abgasschläuche für mehr Effizienz.)
Adapter für Abgasschlauch	Zum Anschließen des Abgasschlauchs.
Drucklutte	Spiral-Drucklutte, Länge 5 m, Ø 900 mm
Absauglutte	Es können bis zu 6 Lutten miteinander verbunden werden, Befestigung auf eine Seite des Motors. 1 Lutte = Ø 575 mm / Länge 6 m / 19 kg
Rollwagen für Skid	Handwagen aus Aluminium mit Griff und Bremssystem für ein leichtes Manövrieren des Skid EASY 2000 (ohne Hubsystem).
Chariot de transport pour Skid sur élévation 2000	Aluminiumrollwagen mit Handgriff und Bremssystem zum einfachen Fortbewegen des Skid EASY 2000
LED-Scheinwerfer	Zur Beleuchtung des Belüftungsbereichs

REDUZIERTER BESITZKOSTEN

Sehr geringe Wartung aufgrund des sehr robusten Designs und der verwendeten Materialien.

FT_EASY_2000_ZF.03.417.DE.1