

MS 462 C-M R

Benzin-Rettungssäge MS 462 C-M R: Für Präzision und maximale Sägeleistung bei Rettungseinsätzen

Variante

MS 462 C-M R, Schnittlänge
50cm, RDR
11422000025

Preis

CHF 2'590.00
(inkl. MwSt.)



Kraftvolle 4,4 kW-Hochleistungssäge mit 2-MIX-Motor. Perfekt geeignet für härteste Einsätze von Feuerwehr, Rettungsdiensten und Technischem Hilfswerk mit extrem widerstandsfähigen zu trennenden Materialien. Zusätzlicher Griff zur schnellen und einfachen Einstellung der Schnitttiefe, großer Anwerfgriff. Spezial-Sägekette Rapid Duro R mit Aufpanzerung aus schlagzähem Hartmetallplatten. STIHL M-Tronic mit Kalibrierfunktion garantiert stets optimale Motorleistung und einfaches Starten. Mengenregulierbare Hochleistungs-Ölpumpe für hohe Förderleistung, HD2-Filter mit Radialdichtung, werkzeuglose Tankverschlüsse zum einfachen und sicheren Befüllen mit Betriebsstoffen.

Technische Daten



| | |
|--|---------|
| Hubraum cm ³ | 72.2 |
| Leistung kW/PS | 4.4/6 |
| Gewicht kg ¹⁾ | 6.5 |
| Leistungsgewicht kg/kW | 1.5 |
| Systemgewicht kg ²⁾ | 8.2 |
| Schalldruckpegel dB(A) ³⁾ | 108 |
| Schalleistungspegel dB(A) ³⁾ | 119 |
| Vibrationswert links/rechts m/s ² ⁴⁾ | 3.3/2.7 |
| Sägekettenteilung | 3/8 " |
| CO2 g/kWh | 697 |

- 1) Unbetankt, ohne Schiene/Kette
- 2) Unbetankt, mit Führungsschiene und Sägekette
- 3) K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
- 4) K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s²

Merkmale



Standard

VERLIERSICHERE MUTTERN

SCHUTZ VOR VERLUST Die Muttern sind verliersicher am Kettenraddeckel angebracht. Beim Abnehmen des Deckels ist es so nicht möglich, dass die Muttern herunterfallen und verloren gehen.

MANUELLE DEKOMPRESSION

KRAFTSPARENDES ANWERFEN. Das Dekompressionsventil erleichtert das Anwerfen Ihres Gerätes. Beim Starten können Sie durch Öffnen des Ventils einen Teil des verdichteten Gemisches aus dem Zylinder entweichen lassen. Das schont das Anwerfsystem und Sie müssen weniger Kraft am Anwerfseil aufwenden.

KOMBIHEBEL MIT STOPP-FUNKTION

VEREINFACHT DIE BEDIENUNG. Es ist nur noch eine Startposition am Kombihebel nötig. Nach dem Abschalten springt der Bedienhebel dank Stopp-Funktion selbstständig in die Betriebsposition zurück. Die warme Maschine kann dadurch direkt wieder neu gestartet werden.

KOMPENSATOR

GERINGERER WARTUNGSAUFWAND. Ein Regelsystem im Vergaser, der Kompensator, sorgt durch Druckausgleich dafür, dass trotz zunehmender Verschmutzung des Luftfilters Motorleistung, Abgasqualität und Kraftstoffverbrauch über einen langen Zeitraum nahezu konstant bleiben. Reinigen Sie daher den Luftfilter erst dann, wenn ein spürbarer Leistungsabfall eintritt. So können Sie lange Zeit wartungsfrei arbeiten.

HD2-Filter mit Radialdichtung

LÄNGERE FILTERSTANDZEIT. Durch die Vorabscheidung werden grobe, größere Partikel bereits aus dem Luftstrom entfernt, bevor diese den eigentlichen Filter erreichen können. Der HD2-Filter hält selbst feinen Staub vom Triebwerk fern und sorgt so für eine lange Lebensdauer des Motors, für lange Reinigungsintervalle und eine einfache Pflege Ihrer Motorsäge. Nur bei einer Ausstattung mit Vorabscheidung und HD2-Filter sprechen wir von einem Langzeit-Luftfiltersystem für Motorsägen. Mit diesem System profitieren Sie von einer deutlich längeren Filterstandzeit im Vergleich zu herkömmlichen Luftfiltersystemen.

STIHL 2-MIX-MOTOR

BESONDERS LEISTUNGSEFFIZIENT. Mit dem STIHL 2-Mix-Motor reduzieren Sie die Abgasbelastung sowie den Verbrauch und damit die Betriebskosten. Dieser 2-Takt-Motor ist wartungsarm gebaut und nutzt den Kraftstoff auch bei hohen Leistungen effizient. Als Kraftstoff verwenden Sie ein Gemisch aus Benzin und Motoröl. Der STIHL 2-Mix-Motor erfüllt die strenge EU-Abgasrichtlinie Stufe V.

SEITLICHE KETTENSPIANUNG

FÜR EIN EINFACHES UND SICHERES NACHSPANNEN. Die seitliche Kettenspannung ermöglicht ein geschütztes, einfaches und schnelles Nachspannen und Wechseln der Kette. Die Spannschraube wird seitlich durch den Kettenraddeckel hindurch betätigt.

SCHUTZBLECH AM SCHALLDÄMPFER

PRAKTISCH. Das Schutzblech verhindert Ablagerungen am Schalldämpfer Ihres Geräts und reduziert beim Schneiden besonders schmutzender Materialien wie beispielsweise Bitumen die Verschmutzung des Schalldämpfers.

OPTIMIERTER KETTENRADDECKEL

SCHONT DIE KRÄFTE. Der optimierte Kettenraddeckel ist schmaler und flacher als das Vorgängermodell. Diese Verbesserung ermöglicht ein kräfteschonenderes Entasten sowie eine hervorragende Spanabfuhr. Er hat integrierte Gleitleisten und eine Führungskante, womit das Gerät leichter am Stamm entlanggeführt werden kann.

STIHL Ematic-System

REDUZIERT DEN ÖLVERBRAUCH. Das STIHL Ematic-System besteht aus STIHL Ematic oder Ematic S Führungsschiene, STIHL Oilomatic Sägekette und mengenregulierbarer Ölpumpe. Es sorgt dafür, dass das Kettenöl dorthin gelangt, wo es zur Schmierung gebraucht wird. So können Sie den Ölverbrauch um bis zu 50% reduzieren. Arbeiten Sie oft unter staubigen Bedingungen oder nutzen Sie lange Führungsschienen, können Sie mit dem neuen Ölpumpensystem die Ölmenge jederzeit einfach und schnell erhöhen.

GROSSER ANWERFGRIFF

EINFACHES STARTEN AUCH MIT HANDSCHUHEN. Mit dem großen Anwerfgriff starten Sie Ihre Motorsäge sicher und einfach. Selbst mit sperrigen Handschuhen fällt es Ihnen leicht, den Griff zu bedienen.

Zubehör



Rapid Duro Rettung (RDR), 3/8", 1,6 mm

Spezial-Sägekette für härteste Einsätze von Feuerwehr, Rettungsdiensten und Technischem Hilfswerk (z. B. Holz mit Nägeln, Verbundmaterial und Panzerglas). Schneidezähne mit vollflächiger Aufpanzerung aus schlagzähen Hartmetallplatten

CHF 425.00

(inkl. MwSt.)



Schiene S 50 cm/20" 1,6MM/0.063" 3/8"

Rollomatic ES Führungsschiene, 50cm. Mit auswechselbarem Schienenkopf. Ideal für die Rettungssägen 046 RHD und MS 460.

CHF 152.00

(inkl. MwSt.)

🛒 Produkt reservieren



Aus Sicherheitsgründen können bestimmte Produkte nicht online gekauft werden. Sie können das Produkt online reservieren und in unserem stationären Geschäft abholen. Hier bieten wir Ihnen Beratung, Einweisung und Service an.