

Dekontaminationsspülmaschine PSA-L

Produktbeschreibung

- Dekontaminationsspülmaschine zum Waschen und Desinfizieren von persönlicher Schutzausrüstung aus Stahl, Verbundwerkstoffen, Gummi, Gewebe, Kunststoff, etc.
- Zum Beseitigen von Öl, Rückständen von Verbrennungsgasen, Giftstoffen, etc.
- Reinigung erfolgt in nur wenigen Minuten, das spart Zeit und minimiert das Kontaminationsrisiko

Leistungen und Vorzüge

- Komplett aus Edelstahl 304 AISI: Front, Seitenwände, Tank, Filter und Wasch- und Sprüharme
- Zusätzlich zu den Sprüharmen oben und unten mit seitlichen Sprüharmen, damit alle Teile der persönlichen Schutzausrüstung erreicht werden
- · Tür zweiteilig mit 180-Grad-Öffnung für einfache Befüllung
- · Türe kann mit max. 100Kg. belastet werden
- Auto-Fehlerdiagnosesystem. Selbstreinigungszyklus.
 Einschließlich Ablaufpumpe und Dosierpumpe für Spülmittel.
- · Schutzart IPX5
- · Geräuscharm
- · Einfacher Service, von der Vorderseite aus möglich




Wichtige Daten		PSA-L Dekontaminationsspülmaschine
Kapazität	Sets/h	45
Anzahl der Waschzyklen		4 (9-12-20- ∞ Minuten)
Wasch-/Spültemperatur	°C	50-60
Wasserdruck min/max	bar	0.5-7







Elektrische Anschlüsse		PSA-L		
Netzspannung	Hz	400V 3N ~ 50		
Heizleistung Gesamtleistung*	kW kW	17 26		
Wasseranschlüsse				
Wasserdruck Wasservorlauftemperatur Fassungsvermögen des Boilers Temperatur des Waschzyklus Fassungsvermögen des Waschtanks Leistung der Umwälzpumpe Leistung der Waschtank-Heizelemente Dauer des Heißspülgangs Temperatur des Heißspülgangs Spülwasserverbrauch (pro Zyklus)	bar °C 'C 	0.5-7 50 18 55-65 150 5 10.5 20 84 12		
Verpackungsdaten				
Gewicht Gewicht mit Verpackung Verpackungshöhe Verpackungsbreite Verpackungstiefe Verpackungsvolumen	kg kg mm mm mm m³	300 340 2030 1100 1800 4.02		
Zubehör				
Korb aus Edelstahl		X		
Abmessungen in mm				
Außenhöhe Außenbreite Außentiefe Innenhöhe Innenbreite Innentiefe AV Ventilatoren D Abfluss EL Elektroanschluss EQ Potentialausgleichsschraube HWI Warmwassereinlass WI Wassereinlass		1791 / 2020 1552 900 570 1340 710 *Die Gesamtleistung 26 kW setzt sich zusammen aus: Pumpe 5 kW, Boiler 10,5 kW,		
XD Reinigungsmittelanschluss XR Klarspüleranschluss		Heizelemente 10,5 kW		



FIOIIL



Seitenansicht



Blick von oben