



Information sur l'utilisation selon les
prescriptions suisses de protection incendie
AEAI

Reconnaissance AEA I N° 16180

Titulaire

FOPPA AG
Tardisstrasse 221
7205 Zizers
Suisse

Fabricant

Feuerschutz Jockel GmbH & Co. KG
42897 Remscheid
Allemagne

Groupe

683 - Extincteurs portatifs à poudre

Produit

FOPPA P2A

Description

Extincteur à pression permanente
Type: P2A
Charge nominale: 2 kg

Utilisation

Températures limites: de -30°C à +60°C
Prudence avec les inst. sous tension:
- utilisable jusqu'à 1000 V
- distance minimale 1 m

Documentation

MPA Dresden, Freiberg: Rapport d'essai '05-6-195/J 212' (28.03.2006), Rapport d'essai 'Nr. 2008-F-1804/J 271' (23.07.2010), Rapport d'essai 'Nr. 20150627/J 543' (04.05.2015), Rapport d'essai 'Nr. 20150428-1' (27.05.2016), Rapport d'essai 'Nr. 20150428-2' (27.05.2016)

Conditions d'essai

EN 3-7

Appréciation

La marque de contrôle est délivrée
Foyers-types 13A, 89B, C

Durée de validité

31.12.2030

Date d'édition

01.05.2025

Remplace l'attestation du

01.07.2020

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

