Xtreme Mask

Zertifikat - Modell: SCHUTZMASKE XTREME VFT AVA1317-AAA0A

Höchster Schutz vor Partikeln und Dämpfen jeder Art.



Ausg.: 20200608

Xtreme Mask

Höchster Schutz vor Partikeln und Dämpfen*.

Die **Xtreme Mask** ist eine Mehrzweckvorrichtung für einen umfassenden Schutz des Gesichts und der Atemwege bei extremen Bedingungen.

*Lesen Sie die Bedienungsanleitung und prüfen Sie die Nutzungsbeschränkungen.

Was gehört zur Xtreme Mask?

- Schutzmaske mit Halbmaske.
- 2 Partikelfilter P3 R.

Nutzungsvorschläge

Feuerbekämpfung *(eingeschlossen)*

Filter P3 R direkt mit der Halbmaske verbunden.
Hitze, Feuchtigkeit, Strahlung, glühende Partikel, Mikropartikel, Nanopartikel, Rauch, Nebel, wässrige Dispersionen, Viren, Bakterien, Enzyme, Proteine.

Abschluss und Zwischenphase *(optional)*

Filter ABEK1P3 R direkt mit der Halbmaske verbunden. Die vorherigen Einsatzmöglichkeiten, plus Gase und organische Dämpfe, anorganische Dämpfe, Säuren, Amine und Formaldehyd bei langsamer Verbrennung.



Normen

Textil

EN ISO 11612:2015	Schutzkleidung. Schutzkleidung gegen Hitze und Flammen. Mindestleistungsanforderungen.
EN ISO 13688:2013	Schutzkleidung. Allgemeine Anforderungen.
EN 15614:2007 (Die PSA erfüllt die Punkte 5, 6, 7, 8 und 9.1 der Norm EN 15614. Für den Schutz nach Norm EN 15614 ist sie mit einem für diese Norm vorgesehenen kompletten Schutzanzug zu tragen).	Schutzkleidung für die Feuerwehr. Laborprüfverfahren und Leistungsanforderungen an die Kleidung bei der Waldbrandbekämpfung.

Halbmaske

EN 140:19998	Atemschutzgeräte. Halbmaske.

Filter P3 R

EN 143:2004 + A1:2006	Atemschutzgeräte. Partikelfilter. Anforderungen, Tests, Kennzeichnung.

Technische Spezifikationen

Textil

Stoffzusammensetzung	Lenzing® F.R. 65% | Nomex® 30% | Kevlar® 5%
Stoffgewicht	270 g/m^2.
Stoffzusammensetzung im Atembereich	64% Viskose | 34% Aramid | 2% Antistatisch.
Garnzusammensetzung	Garn 100% Metaramid.
Silberreflektierende Stoffzusammensetzung	100% Baumwolle F.R.
Temperaturbereich für die Nutzung	Von -35 ºC bis 60 ºC.

Halbmaske

Material	Hypoallergenes thermoplastisches Elastomer.
Schutz	Für feste und flüssige Partikel, Viren, Bakterien jeder Art.
Anschlusstyp	Bayonettverschluss.

Filter P3 R

Schutz	Für feste und flüssige Partikel, Viren, Bakterien jeder Art.
Anschlusstyp	Bayonettverschluss direkt an der Maske.
Gesamtgewicht	329 g.

Optionale Filter*



KOMBINIERTER FILTER ABEK1P3

Wiederverwendbarer kombinierter Filter ABEK1P3 für Partikel, Staub, Rauch, Nebel, Viren, Bakterien, sowie Gase und organische Dämpfe, anorganische Dämpfe, Säuren, Amine und Formaldehyd bei langsamer Verbrennung.

Schutz	Für feste und flüssige Partikel, Bakterien und Viren.
Norm	EN 14387:2004+A1:2008.
Anschlusstyp	Bayonettverschluss direkt an der Maske.
Gewicht	Filter: 151 g. | Filter + Halbmaske + Textilmaske: 412 g.

Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns: **clientes@vallfirest.com** | Tel. +34 938 678 779