Xtreme Mask

Certificat - Modèle : MASQUE DE PROTECTION XTREME VFT AVA1317-AAA0A

Protection maximale contre tous les types de particules et vapeurs.



Éd. : 20200629

Xtreme Mask

Protection maximale contre les particules et les vapeurs*.

Le masque **Xtreme Mask** est un appareil multifonction conçu pour assurer une protection totale du visage et des voies respiratoires dans des conditions extrêmes.

*Veuillez lire les instructions et vérifier les restrictions d'utilisation.

Que comprend le masque Xtreme Mask?

- Masque de protection avec demi-masque.
- 2 filtres à particules P3 R.

Utilisation recommandée

Combat *(inclus)*

Filtre P3 R directement raccordé au demi-masque.
Chaleur, humidité, rayonnement, particules chaudes, microparticules, nanoparticules, fumées, brouillards, dispersions aqueuses, virus, bactéries, enzymes, protéines.

Parachèvement et interphase *(en option)*

Filtre ABEK1P3 R directement raccordé au demi-masque. Ce qui précède ainsi que présence de gaz et de vapeurs organiques, inorganiques, acides, amines et formaldéhyde à combustion lente.



Filtre P3 R





Demi-masque



Normes

Textile

EN ISO 11612:2015	Vêtements de protection. Vêtements de protection contre la chaleur et les flammes. Exigences de performances minimales
EN ISO 13688:2013	Vêtements de protection. Exigences générales.
EN 15614:2007 (L'EPI est également conforme aux points 5, 6, 7, 8 et 9.1 de la norme EN 15614. Pour obtenir une protection conforme à la norme EN 15614, il doit être utilisé avec un habillement de protection satisfaisant à cette norme).	Vêtements de protection pour les sapeurs-pompiers. Méthodes d'essai de laboratoire et exigences de performance pour vêtements portés pendant la lutte contre les feux d'espaces naturels.

Demi-masque

EN 140:19998	Équipement de protection respiratoire. Demi-masque.

Filtre P3 R

EN 143:2004 + A1:2006	Équipement de protection respiratoire. Filtre à particules. Exigences, essais, marquage.

Caractéristiques techniques

Textile

Composition du tissu	Lenzing® FR 65 % | Nomex® 30 % | Kevlar® 5 %
Grammage du tissu	270 g/m^2
Composition du tissu zone de respiration	64 % Viscose | 34 % Aramide | 2 % Antistatique
Composition des fils	Fils 100 % méta-aramide.
Composition du tissu bande réfléchissante argent	100 % Coton FR.
Plage de température d'utilisation	De -35 °C à 60 °C.

Demi-masque

Matériau	Élastomère thermoplastique hypoallergénique.
Protection	Contre tous les types de particules, solides et liquides, virus, bactéries.
Type de raccordement	Baïonnette.

Filtre P3 R

Protection	Contre tous les types de particules, solides et liquides, virus, bactéries.
Type de raccordement	Baïonnette directe au masque.
Poids total	329 g.

Filtres en option



FILTRE COMBINÉ ABEK1P3

Filtre combiné ABEK1P3 réutilisable contre les particules, poussières, fumées, brouillards, virus, bactéries et contre les gaz et vapeurs, organiques, inorganiques, acides, animes et formaldéhyde à combustion lente.

Protection	Contre les particules solides, liquides, les bactéries et les virus.
Normes	EN 14387:2004 + A1:2008
Type de raccordement	Baïonnette directe au masque.
Poids	Filtre: 151 g. | Filtre + demi-masque + masque textile: 412 g.

Vous avez des doutes ? Contactez-nous : **clientes@vallfirest.com** | Tél. (+34) 938 678 779